


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

DUAL

Karta produktu

Nawierzchniowe przyściennie profile LED do oświetlenia architektonicznego, zapewniające kontrolowane liniowe oświetlenie powierzchni pionowych i montowane bezpośrednio do ściany za pomocą dedykowanego profilu montażowego, co umożliwia precyzyjną i stabilną instalację we wnętrzach mieszkalnych, komercyjnych oraz użyteczności publicznej.



DUAL

Sposoby montażu



Metody gięcia

GIĘCIE
POZIOME



GIĘCIE
PIKONÓWE



Kierunek świecenia:
do wewnątrz



Kierunek świecenia:
na zewnątrz

Obejrzyj wideo








DUAL

DUAL








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000




	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0000-64	10-0000-69	10-0000-74	10-0000-78	10-0000-83
2,02 m	10-0000-65	10-0000-70	10-0000-75	10-0000-79	10-0000-84
3,0 m	10-0000-66	10-0000-71	10-0000-76	10-0000-80	10-0000-85
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 10				

Klosze (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10
OPAL						
DOUBLE FLEX						
						
SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-4641-10						

Zaślepki (plastikowe)

2 W 1			
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY
			
ABS 12-0000-59	ABS 12-0000-60	ABS 12-0000-61	ABS lacq. 12-1095-01 ABS 12-0000-62

Akcesoria

DUAL METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY			WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
			
13-0711-02	13-0852-02	13-0000-01	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
20,1 W	28,7 W



www.lumines.com

