


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

J

Karta produktu

Wpuszczany profil LED meblowy przeznaczony do montażu we frezowanym otworze wzdłuż krawędzi elementów meblowych lub zabudowy, takich jak półki, panele i blaty.



Sposoby montażu








Obejrzyj wideo








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0000-88	10-0000-93	10-0000-98	10-0001-03	10-0001-08
2,02 m	10-0000-89	10-0000-94	10-0000-99	10-0001-04	10-0001-09
3,0 m	10-0000-90	10-0000-95	10-0000-01	10-0001-05	10-0001-10
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PMMA/PC)


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM							
BIAŁY		CZARNY		INOX		SREBRNY / SZARY	
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
							
ABS 12-0000-63	ABS 12-0000-64	ABS 12-0000-65	ABS 12-0000-66	ABS 12-0000-67	ABS 12-0000-68	ABS lacq.12-1085-00 ABS 12-0000-69	ABS lacq.12-1185-00 ABS 12-0000-70

Akcesoria

PROFIL MONTAŻOWY Y M1	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
	
1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
24,2 W	32,1 W



www.lumines.com

