


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


RUNO

Karta produktu

Głęboki wpuszczany profil LED przeznaczony do dekoracyjnego oświetlenia podłogowego. Dzięki uszczelniającemu kloszowi TERRA, który chroni taśmę LED przed wnikaniem wilgoci, może być stosowany także w miejscach narażonych na zawilgocenie. Profil zapewnia stopień ochrony IP54 oraz odporność mechaniczną IK07.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo





RUNO




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000



	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0001-37	10-0755-10	10-0001-42
2,02 m	10-0001-38	10-0625-20	10-0001-43
3,0 m	10-0001-39	10-0755-30	10-0001-44
Szerokość taśmy LED (mm)	10		

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

2 W 1			BEZ OTWORU	Z OTWOREM
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	SREBRNY (anodowany)	SREBRNY (anodowany)
				
ABS 12-0000-57	ABS 12-0000-71	ABS 12-0000-58 ABS lacq. 12-1105-01	ALU 12-2555-11	ALU 12-2555-10

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
19,1 W	25,8 W

Klasy odporności i stopnie ochrony

WODOODPORNOŚĆ	OBCIĄŻENIE STATYCZNE	ODPORNOŚĆ DYNAMICZNA
Klasa ochrony IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)	1,5 kN	Stopień ochrony IK07 dla IP54 (zgodnie z PN-EN 50102:2001)



www.lumines.com

