


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

A

Karta produktu

Profil LED przeznaczony do montażu powierzchniowego o szerokim zakresie zastosowań. Idealnie sprawdza się jako element oświetlenia dekoracyjnego w meblach i wykończeniach wnętrz, a także w instalacjach podwieszanych w przestrzeniach architektonicznych.



Sposoby montażu



Metody gięcia

**GIĘCIE
POZIOME**



**GIĘCIE
PIKOWE**









Kierunek świecenia:
do wewnątrz



Kierunek świecenia:
na zewnątrz












Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10	10-1666-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20	10-1666-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30	10-1666-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12					

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30	ASYMMETRIC LENS 45
BASIC									
									
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10	1 m PC: 11-3620-10
HIGH									
									
1 m PMMA: 11-2053-10		1 m PMMA: 11-2052-10	1 m PMMA: 11-2051-10	1 m PMMA: 11-2056-10		1 m PMMA: 11-2057-10			

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
BASIC									
									
	ALU 12-0012-10		ALU 12-0015-10 ABS lacq. 12-0000-20			ALU 12-0012-11		ALU 12-0015-11 ABS lacq. 12-0000-34	
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-1719-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01	ABS 12-1719-01
HIGH									
									
	ALU 12-0022-10		ALU 12-0025-10 ABS lacq. 12-0000-33			ALU 12-0022-11		ALU 12-0025-11 ABS lacq. 12-0000-32	
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00		ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01	

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY			
A METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY							
	13-0631-02	13-0772-02	13-0110-02	13-1036-02			
	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY	ZŁOTY			
A PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY MINI							
	13-0021-00	13-0022-00	13-0023-00	13-0547-02			
	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY		BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY
A PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY				A PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY HIGH			
	13-0011-00	13-0012-00	13-0013-00		13-0031-00	13-0032-00	13-0033-00

Dodatki

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY			
ZAWIESIA						
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02			
	TRANSPARENTNY	CZARNY				
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			ZAWIAS		WŁACZNIK BEZDOTYKOWY	
	14-7067-00	14-7067-02		14-6045-00		14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
17,0 W	22,2 W



www.lumines.com

