


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

B

Karta produktu

Profil LED przeznaczony do montażu wpuszczanego we frezowanych otworach. Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych projektów w ofercie. Minimalna wymagana głębokość frezu wynosi zaledwie 9 mm.



Sposoby montażu








Obejrzyj wideo












Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profilu						
1,0 m	10-0021-10	10-0022-10	10-0023-10	10-0024-10	10-0020-10	10-1676-10
2,02 m	10-0021-20	10-0022-20	10-0023-20	10-0024-20	10-0020-20	10-1676-20
3,0 m	10-0021-30	10-0022-30	10-0023-30	10-0024-30	10-0020-30	10-1676-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12					

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
ASYMMETRIC LENS 45								
BASIC								
								
1 m PC: 11-3620-10								

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

WYKOŃCZENIE PŁASKIE					WYKOŃCZENIE OKRĄGŁE				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
									
ABS lacq. 12-0000-35					ALU 12-0032-10				
ABS 12-0151-00	ABS 12-0152-00	ABS 12-0153-00	ABS 12-0154-00	ABS 12-1729-00	ABS 12-0031-00	ABS 12-0032-00	ABS 12-0033-00	ABS 12-0034-00	ABS 12-1909-00

Akcesoria

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY



14-7052-00



www.lumines.com

