


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

C

Karta produktu

Nawierzchniowy, narożny profil LED z taśmą LED ustawioną pod kątem 45°. Rowek z tyłu profilu pozwala na dokładne dociśnięcie go do narożników mebli lub ścian, nawet przy nierównościach powierzchni. Umożliwia także ukrycie przewodu o małej średnicy.



Sposoby montażu








Obejrzyj wideo



C










Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000



	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10	10-1686-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20	10-1686-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30	10-1686-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12					

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Zaslepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
									
	ALU 12-0042-10		ALU 12-0045-10			ALU 12-0042-11		ALU 12-0045-11	
			ABS lacq. 12-0000-38					ABS lacq. 12-0000-37	
ABS 12-0041-00	ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ABS 12-0044-00	ABS 12-1739-00	ABS 12-0041-01	ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ABS 12-0044-01	ABS 12-1739-01

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY
METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY CH				
	13-0641-02	13-0782-02	13-0120-02	13-1046-02
PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY CH				
	13-0041-00	13-0042-00	13-0043-00	13-0557-02
ZAWIESIA				
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			ZAWIAS	
	14-7067-00	14-7067-02		WŁĄCZNIK BEZDOKTYKOWY
				
				14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
23,0 W	31,0 W



www.lumines.com

