


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

G

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do zastosowań oświetleniowych w kuchniach i przestrzeniach handlowych, odpowiedni do montażu wewnątrz szafek, blatów i schodów.



Sposoby montażu









Obejrzyj wideo



G







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0071-10	10-0072-10	10-0073-10	10-0074-10	10-0070-10	10-1706-10
2,02 m	10-0071-20	10-0072-20	10-0073-20	10-0074-20	10-0070-20	10-1706-20
3,0 m	10-0071-30	10-0072-30	10-0073-30	10-0074-30	10-0070-30	10-1706-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12					

Klosze (PMMA/PC)


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	
					
	ALU 12-0072-10		ALU 12-0075-10		
ABS 12-0071-00	ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ABS lacq. 12-0000-49 ABS 12-0074-00	ABS 12-1759-00	

Akcesoria

PROFIL MONTAŻOWY Y M1	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
	
1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
24,4 W	32,5 W



www.lumines.com

