


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

X

Karta produktu

Kompaktowy nawierzchniowy profil LED przeznaczony do montażu taśm LED w trudno dostępnych miejscach. Idealnie sprawdza się jako element oświetlenia dekoracyjnego w meblach i wykończeniach wnętrz, a także w instalacjach podwieszanych w przestrzeniach architektonicznych.



Sposoby montażu






Obejrzyj wideo








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000



	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10	10-1726-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20	10-1726-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30	10-1726-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 8					

Klosze (PMMA)




Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	CZARNY PMMA	SLIM LENS 15
SLIM					
					
1 m PMMA: 11-2273-10	1 m PMMA: 11-2262-10	1 m PMMA: 11-2251-10	1 m PMMA: 11-2246-10	1 m PMMA: 11-2237-10	1 m PMMA: 11-2100-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
									
ALU 12-0082-10		ALU 12-0085-10		ALU 12-0082-11		ALU 12-0085-11			
ABS 12-0081-00		ABS 12-0082-00		ABS 12-0083-00		ABS 12-0084-00		ABS 12-1779-00	
ABS 12-0081-01		ABS 12-0082-01		ABS 12-0083-01		ABS 12-0084-01		ABS 12-1779-01	

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY		TRANSPARENTNY	CZARNY
X METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY					UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm		
	13-0661-02	13-0802-02	13-0160-02	13-1066-02		14-7067-00	14-7067-02
X PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY MINI							
	13-0071-00	13-0072-00	13-0073-00	13-0577-02			
ZAWIAS		ZAWIESIA					
	14-6045-00		14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
14,0 W	18,0 W



www.lumines.com

