


IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED

Z

Karta produktu

Wpuszczany profil LED zaprojektowany specjalnie do montażu w bardzo trudno dostępnych miejscach. Jego zastosowanie nie wymaga wykonywania głębokiego frezu, ponieważ profil wyróżnia się wyjątkowo niską wysokością. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach oświetlenia dekoracyjnego w meblach i wykończeniach wnętrz.



Z

Sposoby montażu







Obejrzyj wideo










Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0101-10	10-0102-10	10-0103-10	10-0104-10	10-0100-10	10-1746-10
2,02 m	10-0101-20	10-0102-20	10-0103-20	10-0104-20	10-0100-20	10-1746-20
3,0 m	10-0101-30	10-0102-30	10-0103-30	10-0104-30	10-0100-30	10-1746-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12					

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
				
ABS 12-0101-00	ALU 12-0102-10 ABS 12-0102-00	ABS 12-0103-00	ALU 12-0105-10 ABS lacq. 12-0000-50 ABS 12-0104-00	ABS 12-1799-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
15,8 W	21,0 W



www.lumines.com

