


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


COSMO

Karta produktu

Okrągły, regulowany profil LED przeznaczony do kierunkowego oświetlenia. Może być również stosowany jako drążek ubraniowy w szafie. W połączeniu z profilem montażowym COSMO M1 umożliwia regulację kierunku świecenia bez konieczności demontażu zaślepek, a także obrót profilu wokół własnej osi dzięki skokowej regulacji w uchwycie montażowym.



Sposoby montażu








Obejrzyj wideo



COSMO










Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0171-10	10-0172-10	10-0173-10	10-0174-10	10-0170-10
2,02 m	10-0171-20	10-0172-20	10-0173-20	10-0174-20	10-0170-20
3,0 m	10-0171-30	10-0172-30	10-0173-30	10-0174-30	10-0170-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PMMA/PC)



Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

CZARNY	SREBRNY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY
Z OTWOREM		BEZ OTWORU		2 W 1			
							
ALU 12-0172-10	ALU 12-0175-10	ALU 12-0172-11	ALU 12-0175-11	ABS 12-0921-01	ABS 12-0922-01	ABS 12-0923-01	ABS lacq.12-0925-01 ABS 12-0924-01
ZAŚLEPKA REGULACYJNA Z OTWOREM		ZAŚLEPKA REGULACYJNA BEZ OTWORU		PIERŚCIEŃ REGULACYJNY			
							
ALU 12-0182-10	ALU 12-0185-10	ALU 12-0182-11	ALU 12-0185-11	ALU 14-5042-02		ALU 14-5042-04	

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
COSMO METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY			
	13-0681-02	13-0822-02	13-0130-02
ZAWIAS		PODSTAWKA PRZEGUBU	
	14-6045-00		14-6044-02
			SYSTEM PRZEGUBOWY – KOMPLET
			
			14-6044-01
ROZETA WYSOKA – PEŁNA		ROZETA WYSOKA – PRZELOTOWA	
	14-5047-01		14-5047-02
			ROZETA NISKA – PEŁNA
			
			14-5043-01
			ROZETA NISKA – PRZELOTOWA
			
			14-5043-02
ROZETA BASIC Ø 25 MM CHROM		PROFIL MONTAŻOWY METRO	
	14-5043-00		1 m: 10-0294-10 2,02 m: 10-0294-20 3 m: 10-0294-30
			COSMO M1 PROFIL MONTAŻOWY
			
			1 m: 10-0164-10 2,02 m: 10-0164-20 3 m: 10-0164-30
ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°		ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	
	14-3036-01		14-3030-01
			ŁĄCZNIK PROSTY
			
			14-3032-02

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
21,0 W	28,0 W



www.lumines.com

