


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


DILED A

Karta produktu

Profil powierzchniowy do oświetlenia pomieszczeń z wykorzystaniem dwóch taśm LED, odpowiedni do montażu powierzchniowego lub podwieszanego. Idealny do tworzenia indywidualnych, pojedynczych opraw oraz ciągłych opraw liniowych o różnych kształtach z użyciem dedykowanych łączników. Możliwość zastosowania klosza rastrowego pozwala poprawić komfort wizualny.



Sposoby montażu



Metody gięcia

GIĘCIE PIONOWE



Kierunek świecenia:
na zewnątrz



Obejrzyj wideo



DILED A











Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0181-10	10-0185-10	10-0184-10
2,02 m	10-0181-20	10-0185-20	10-0184-20
3,0 m	10-0181-30	10-0185-30	10-0184-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	SREBRNY	CZARNY
DOUBLE							RASTER DOUBLE	
								
1 m PMMA: 11-2073-10		1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10	1 m: 14-0000-48	1 m: 14-2028-82
1 m PC 2.0: 11-3733-10		1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10		
OPAL								
TALL		DOUBLE FLEX						
								
1 m PC Fractal: 11-3521-10		SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-4641-10						

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
					
ALU 12-0191-10	ALU 12-0192-10	ALU 12-0195-10	ALU 12-0191-11	ALU 12-0192-11	ALU 12-0195-11
2 W 1					
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY			
					
ABS 12-0931-01	ABS 12-0932-01	ABS 12-0934-01 ABS lacq. 12-0935-01			
DILED A + KLOSZ TALL					
Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
					
Al U lacq. 12-2021-10	Al U lacq. 12-2022-10	ALU 12-2025-10	Al U lacq. 12-2021-11	Al U lacq. 12-2022-11	ALU 12-2025-11

Aksesoria

METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	PODSTAWKA PRZEGUBU	ZAWIAS	SYSTEM PRZEGUBOWY – KOMPLET	
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6045-00	14-6044-01	
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY	
					
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02	
ŁĄCZNIK TYP L		ŁĄCZNIK TYP T		ŁĄCZNIK TYP X	
BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)
					
14-2029-48	14-2029-57	14-2029-49	14-2029-58	14-2029-50	14-2029-59

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
29,4 W	39,2 W



www.lumines.com

