


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


inDILEDA

Karta produktu

Wpuszczany profil architektoniczny do zastosowań sufitowych i ściennych, instalowany we frezowanym otworze. Umożliwia montaż dwóch taśm LED, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako baza do budowy niestandardowych opraw LED i systemów oświetlenia liniowego o różnych kształtach, tworzonych z wykorzystaniem dedykowanych łączników. Możliwość zastosowania klosza rastrowego pozwala poprawić komfort wizualny.



Sposoby montażu






inDILEDA

inDILEDA









Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0201-10	10-0205-10	10-0204-10
2,02 m	10-0201-20	10-0205-20	10-0204-20
3,0 m	10-0201-30	10-0205-30	10-0204-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	SREBRNY	CZARNY
DOUBLE						RASTER DOUBLE		
								
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10	1 m: 14-0000-48	1 m: 14-2028-82

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
		
ALU 12-0391-10 ABS 12-0961-00	ALU 12-0000-09	ALU 12-0395-10 ABS lacq. 12-0965-00 ABS 12-0964-00

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT			
					
14-5001-00	14-7052-00	13-0000-02			

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
30,8 W	40,6 W



www.lumines.com

