


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

inSILEDA

Karta produktu

Wpuszczany profil architektoniczny przeznaczony do zastosowań sufitowych i ściennych, montowany we frezowanym otworze. Umożliwia równoległy montaż dwóch taśm LED. Profil stanowi doskonałą bazę do budowy indywidualnych opraw LED, zarówno pojedynczych, jak i ciągłych systemów oświetlenia liniowego o różnych kształtach, tworzonych z wykorzystaniem dedykowanych łączników.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo




inSILEDA

inSILEDA







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0221-10	10-0225-10	10-0224-10
2,02 m	10-0221-20	10-0225-20	10-0224-20
3,0 m	10-0221-30	10-0225-30	10-0224-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
		
ALU 12-0411-10 ABS 12-0971-00	ALU 12-0000-11 ABS 12-1172-00	ALU 12-0415-10 ABS lacq. 12-0975-00 ABS 12-0974-00

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT			
					
14-5001-00	14-7052-00	13-0000-02			

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
28,0 W	37,8 W



www.lumines.com

