


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


MICO

Karta produktu

Okrągły profil LED przeznaczony do punktowego oświetlenia dekoracyjnego obrazów, witryn sklepowych i ekspozycji. Może być montowany nawierzchniowo lub podwieszany z wykorzystaniem dedykowanych profili montażowych, a opcjonalny system montażowy pozwala precyzyjnie skierować światło na powierzchnię ekspozycyjną, aby zaakcentować wybrane obszary bez zmiany układu instalacji.



Sposoby montażu







Obejrzyj wideo



MICO






Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0301-10	10-0302-10	10-0303-10	10-0304-10	10-0300-10
2,02 m	10-0301-20	10-0302-20	10-0303-20	10-0304-20	10-0300-20
3,0 m	10-0301-30	10-0302-30	10-0303-30	10-0304-30	10-0300-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PMMA)



Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	CZARNY PMMA	SLIM LENS 15
SLIM					
					
1 m PMMA: 11-2273-10	1 m PMMA: 11-2262-10	1 m PMMA: 11-2251-10	1 m PMMA: 11-2246-10	1 m PMMA: 11-2237-10	1 m PMMA: 11-2100-10

Zasleпки (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM				BEZ OTWORU			
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY
							
ABS 12-0981-00	ABS 12-0982-00	ABS 12-0983-00	ABS lacq. 12-0985-00 ABS 12-0984-00	ABS 12-0981-01	ABS 12-0982-01	ABS 12-0983-01	ABS lacq. 12-0985-01 ABS 12-0984-01
							
	ALU 12-0542-10		ALU 12-0545-10		ALU 12-0542-11		ALU 12-0545-11

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
MICO METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY			
	13-0691-02	13-0832-02	13-0150-02
ZAWIAS		PODSTAWKA PRZEGUBU	
	14-6045-00		14-6044-02
PRZEGUB ŻEŃSKI		PRZEGUB MĘSKI	
	14-6044-04		14-6044-03
PROFIL MONTAŻOWY METRO		ŚRUBA RADEŁKOWANA	
	1 m: 10-0294-10 2,02 m: 10-0294-20 3 m: 10-0294-30		14-6044-06

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
15,4 W	19,6 W



www.lumines.com

