


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SILEDA

Karta produktu

Profil powierzchniowy do oświetlenia pomieszczeń z wykorzystaniem dwóch taśm LED. Może być montowany powierzchniowo lub podwieszany i stanowi doskonałą bazę do budowy indywidualnych opraw LED, zarówno pojedynczych, jak i ciągłych systemów oświetlenia liniowego o różnych kształtach, tworzonych z wykorzystaniem dedykowanych łączników.



Sposoby montażu





SILEDA

SILEDA






Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0331-10	10-0335-10	10-0334-10
2,02 m	10-0331-20	10-0335-20	10-0334-20
3,0 m	10-0331-30	10-0335-30	10-0334-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC)


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	OPAL
DOUBLE						TALL	
							
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10	1 m PC Fractal: 11-3521-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
					
ALU 12-0641-10	ALU 12-0000-21	ALU 12-0645-10	ALU 12-0641-11	ALU 12-0000-19	ALU 12-0645-11
2 W 1					
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY			
					
ABS 12-1001-01	ABS 12-1002-01	ABS lacq. 12-1005-01 ABS 12-1004-01			
SILEDA + KLOSZ TALL					
Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY (ANODOWANY)	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY (ANODOWANY)
					
ALU lacq. 12-2011-10	ALU lacq. 12-2012-10	ALU 12-2015-10	ALU lacq. 12-2011-11	ALU lacq. 12-2012-11	ALU 12-2015-11

Akcesoria

METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	PODSTAWKA PRZEGUBU	ZAWIAS	SYSTEM PRZEGUBOWY – KOMPLET	
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6045-00	14-6044-01	
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY	
					
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02	

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
26,6 W	36,4 W



www.lumines.com

