


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


W

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu w lekkich konstrukcjach z wykorzystaniem sprężyn montażowych, zapewniających szybkie i stabilne osadzenie oraz estetyczną integrację z sufitem lub ścianą bez widocznych elementów mocujących. Sprawdza się przy tworzeniu ciągłych linii światła oraz subtelnego oświetlenia akcentowego w przestrzeniach architektonicznych.



Sposoby montażu






Obejrzyj wideo



W








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0701-10	10-0702-10	10-0703-10	10-0704-10	10-0700-10
2,02 m	10-0701-20	10-0702-20	10-0703-20	10-0704-20	10-0700-20
3,0 m	10-0701-30	10-0702-30	10-0703-30	10-0704-30	10-0700-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY
			
ABS 12-0071-00	ALU 12-0072-10 ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ALU 12-0075-10 ABS lacq. 12-0000-49 ABS 12-0074-00

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	PROFIL MONTAŻOWY Y M1			
					
14-5001-00	14-7052-00	1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30			

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
23,8 W	32,0 W



www.lumines.com

