



IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

GEMI

Karta produktu



Szeroki wpuszczany profil LED do montażu we frezowanych otworach, przeznaczony do dwóch równoległych taśm LED. Idealny do tworzenia szerszej, bardziej jednolitej linii światła dekoracyjnego w meblach oraz zabudowie gipsowo-kartonowej.



GEMI







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-0991-10	10-1002-10	10-1014-10	10-1020-10
2,02 m	10-0991-20	10-1002-20	10-1014-20	10-1020-20
3,0 m	10-0991-30	10-1002-30	10-1014-30	10-1020-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 10			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
ABS 12-1051-00	ABS 12-1052-00	ABS lacq. 12-1055-01	ABS 12-1054-00

Akcesoria

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY



14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
22,9 W	30,7 W



www.lumines.com

