


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

U

Karta produktu

Wpuszczany profil LED o wysokości dopasowanej do standardowej płyty gipsowo-kartonowej lub płyty meblowej 12 mm. Umożliwia szybki montaż wpuszczany bez konieczności wykańczania masą szpachlową.



Sposoby montażu



U

U







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1031-10	10-1042-10	10-1054-10	10-1060-10
2,02 m	10-1031-20	10-1042-20	10-1054-20	10-1060-20
3,0 m	10-1031-30	10-1042-30	10-1054-30	10-1060-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Zaślepki (tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
ABS 12-1061-00	ABS 12-1062-00	ABS lacq. 12-1065-01	ABS 12-1064-00

Akcesoria

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY

14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
24,5 W	32,8 W



www.lumines.com

