


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

System LED

STRADA

Karta produktu

Hermetyczny system LED odporny na obciążenia powodowane ruchem pojazdów do 12 ton na oś. Przeznaczony do montażu na podjazdach, chodnikach oraz w innych przestrzeniach wymagających wytrzymałego oświetlenia liniowego o stopniu ochrony IP68 i odporności mechanicznej IK10.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



STRADA



Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	SREBRNY (ANODOWANY, USZCZELNIONY W TECHNOLOGII SEALFLOW®)	SREBRNY (ANODOWANY)
1,0 m	10-1514-10	10-1094-10
2,02 m	10-1514-20	10-1094-20
3,0 m	10-1514-30	10-1094-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12	

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
SOLID
1 m PC: 11-3221-10

Profile montażowe

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	STRADA M1	STRADA M3
	SREBRNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
1,0 m	10-1104-10	10-1114-10
2,02 m	10-1104-20	10-1114-20
3,0 m	10-1104-30	10-1114-30

Zaślepki (aluminium)

STRADA	STRADA M1	STRADA M3	STRADA M3-M1	STRADA	STRADA M1	STRADA M3	STRADA M3-M1
Z OTWOREM				BEZ OTWORU			
SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY
12-1265-10	12-1295-10	12-1285-10	12-1305-10	12-1255-11	12-1295-11	12-1285-11	12-1245-11
STRADA							
Z DŁAWNICĄ							
SREBRNY							
12-2335-11							

Akcesoria

STRADA METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY	ŁĄCZNIK PROSTY	ZAŚLEPKA TAPO	SILIKON LUMINES DO PROFILI LED		
			SZARY	CZARNY	
13-0220-02	12-1295-10	12-1290-01	300 ml: 14-4028-70	20 ml: 14-4028-69	20 ml: 14-4028-71



www.lumines.com

