


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


FLEXA

Karta produktu

Specjalistyczny nawierzchniowy profil LED o konstrukcji umożliwiającej płynne gięcie w dwóch płaszczyznach. Przeznaczony do tworzenia organicznych, krzywoliniowych instalacji świetlnych dopasowanych do geometrii form architektonicznych. System umożliwia stosowanie łączników oraz montaż podwieszany, zapewniając elastyczną konfigurację i integrację z przestrzenią.



Sposoby montażu




Metody gięcia



FLEXA






Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000







	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1121-10	10-1125-10	10-1124-10	10-1120-10
2,02 m	10-1121-20	10-1125-20	10-1124-20	10-1120-20
3,0 m	10-1121-30	10-1125-30	10-1124-30	10-1120-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		
OPAL								
BASIC FLEX								
								
SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-3521-10								

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
					
ALU 12-2281-10	ALU 12-2282-10	ALU 12-2285-10	ALU 12-2281-11	ALU 12-2282-11	ALU 12-2285-11
2 W 1					
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY			
					
ABS 12-1391-01	ABS 12-1392-01	ABS lacq. 12-1395-01 ABS 12-1394-01			



Akcesoria

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD $\varnothing$ 5 mm	
	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY
					
14-7052-00	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

Tabela minimalnego promienia gięcia

TYP GIĘCIA	KIERUNEK ŚWIECENIA (POŁOŻENIE KŁOSZA W OPRAWIE)	KŁOSZ FLEX	KŁOSZ PMMA/PC
(1) poziomo	w dół	475	x
(2) pionowo	(2a) do wewnątrz	360	360
	(2b) na zewnątrz	175	250

Minimalny promień gięcia (mm) dla danego kłosa.
Tolerancja: +/- 5%. Profile gięte są dostępne wyłącznie w wykończeniu lakierowanym.





www.lumines.com

