


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


inFLEXA

Karta produktu

Wpuszczana wersja systemu FLEXA przeznaczonego do gięcia. Umożliwia tworzenie płynnych, ciągłych linii światła zlicowanych z powierzchnią sufitu lub ściany, także na odcinkach łukowych. System obsługuje łączniki, co pozwala tworzyć ciągłe i złożone układy oświetleniowe.



Sposoby montażu



Metody gięcia

GIĘCIE
POZIOME



GIĘCIE
PIKONÓWE



Kierunek świecenia:
do wewnątrz





Kierunek świecenia:
na zewnątrz

inFLEXA









Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1131-10	10-1135-10	10-1134-10	10-1130-10
2,02 m	10-1131-20	10-1135-20	10-1134-20	10-1130-20
3,0 m	10-1131-30	10-1135-30	10-1134-30	10-1130-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
OPAL								
BASIC FLEX								
								
SILICONE DOW CORNING 1m: 11-3521-10								

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
		
ALU 12-2291-10 ABS 12-2271-00	ALU 12-2292-10 ABS 12-2272-00	ALU 12-2295-10 ABS lacq. 12-2275-00 ABS 12-2274-00

Akcesoria


ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY PÓPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY					
					
14-7052-00					

Tabela minimalnego promienia gięcia



TYP GIĘCIA	KIERUNEK ŚWIECENIA (POŁOŻENIE KLOSZA W OPRAWIE)	KLOSZ FLEX	KLOSZ PMMA/PC
(1) poziomo	w dół	475	x
(2) pionowo	(2a) do wewnątrz	350	350
	(2b) na zewnątrz	150	150

Minimalny promień gięcia (mm) dla danego klosza.

Tolerancja: +/- 5%. Profile gięte są dostępne wyłącznie w wykończeniu lakierowanym.



**GIĘCIE
PIONOWE**





www.lumines.com

