


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SLIMO

Karta produktu

Kompaktowy profil LED przeznaczony do montażu podwieszanego lub nawierzchniowego. Cofnięty klosz ogranicza ośnienie (UGR) i zawęża kąt rozsyłu światła, poprawiając komfort wizualny.



Sposoby montażu





SLIMO










Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000




	BIŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-1171-10	10-1175-10	10-1174-10
2,02 m	10-1171-20	10-1175-20	10-1174-20
3,0 m	10-1171-30	10-1175-30	10-1174-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 14,6		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIŁY	CZARNY	SREBRNY	BIŁY	CZARNY	SREBRNY
					
ALU lacq. 12-1471-10	ALU lacq. 12-1472-10	ALU anod. 12-1465-11	ALU lacq. 12-1461-11	ALU lacq. 12-1462-11	ALU anod. 12-1475-10
2 W 1					
BIŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY			
					
ABS 12-1381-01	ABS 12-1382-01	ABS lacq. 12-1385-01 ABS 12-1384-01			

Akcesoria

METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT	ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	
	BIŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY
					
13-0000-02	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65



www.lumines.com

