


IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED

CANTO

Karta produktu

Profil LED do narożników zewnętrznych dostępny w dwóch wersjach. Wersja perforowana jest przeznaczona do zastosowań pod płytkowych i posiada perforowane, trójkątne skrzydełka, które zapewniają równomierne rozprowadzenie kleju oraz stabilny montaż, dzięki czemu sprawdza się w oświetleniu akcentowym. Wersja bez perforacji jest przeznaczona do montażu w systemach zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.








Sposoby montażu



CANTO








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000







	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili bez perforacji				
1,0 m	10-1491-10	10-1495-10	10-1494-10	10-1490-10
2,02 m	10-1491-20	10-1495-20	10-1494-20	10-1490-20
3,0 m	10-1491-30	10-1495-30	10-1494-30	10-1490-30
Kolory profili z perforacją				
1,0 m	10-1541-10	10-1545-10	10-1544-10	10-1540-10
2,02 m	10-1541-20	10-1545-20	10-1544-20	10-1540-20
3,0 m	10-1541-30	10-1545-30	10-1544-30	10-1540-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM (PLASTIK)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
12-1691-00	12-1692-00	12-1695-00	12-1694-00
Z OTWOREM (ALUMINIUM)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
			
12-1691-10	12-1692-10	12-1695-10	



www.lumines.com

