


IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED

MITO

Karta produktu

Schodowy profil LED przeznaczony do montażu pod płytkami ceramicznymi, dedykowany do oświetlenia akcentowego. Dzięki uszczelniającemu kloszowi TERRA o stopniu ochrony IP54 może być stosowany również w miejscach narażonych na wilgoć. Wysokość profilu jest dopasowana do standardowej grubości płytek ceramicznych, a perforowane, trójkątne skrzydełka zapewniają równomierne rozprowadzenie kleju i stabilny montaż.





Obejrzyj wideo



MITO


Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000






	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1571-10	10-1575-10	10-1574-10	10-1570-10
2,02 m	10-1571-20	10-1575-20	10-1574-20	10-1570-20
3,0 m	10-1571-30	10-1575-30	10-1574-30	10-1570-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM (PLASTIK)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
12-1701-00	12-1702-00	12-1705-00	12-1704-00
Z OTWOREM (ALUMINIUM)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
			
12-1701-10	12-1702-10	12-1705-10	

Wodoodporność

Klasa ochrony IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)



www.lumines.com

