


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

TERRA

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do dekoracyjnego oświetlenia podłogowego. Dzięki uszczelniającemu kloszowi TERRA, który chroni taśmę LED przed wnikaniem wilgoci, może być stosowany także w miejscach narażonych na zawilgocenie. Profil zapewnia stopień ochrony IP54 oraz odporność mechaniczną IK07.



TERRA

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo






TERRA

TERRA


Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili				
1,0 m	10-0151-10	10-0000-50	10-0154-10	10-1716-10
2,02 m	10-0151-20	10-0000-51	10-0154-20	10-1716-20
3,0 m	10-0151-30	10-0155-30	10-0154-30	10-1716-30
Szerokość taśmy LED (mm)	10			

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM				BEZ OTWORU			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
							
		ALU 12-0145-10 ABS lacq. 12-0145-00				ALU 12-0145-11 ABS lacq. 12-0145-01	
ABS 12-0141-00	ABS 12-0142-00	ABS 12-0144-00	ABS 12-1769-00	ABS 12-0141-01	ABS 12-0142-01	ABS 12-0144-01	ABS 12-1769-01

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C		dla temperatury profilu 65° C	
Z KLOSZEM	BEZ KLOSZA	Z KLOSZEM	BEZ KLOSZA
17,0 W	17,7 W	23,5 W	24,0 W

Klasy odporności i stopnie ochrony

WODOODPORNOŚĆ	OBCIĄŻENIE STATYCZNE	ODPORNOŚĆ DYNAMICZNA
Klasa ochrony IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)	1,5 kN	Stopień ochrony IK07 dla IP54 (zgodnie z PN-EN 50102:2001)



www.lumines.com

