


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

RAI

Karta produktu

Profil LED przeznaczony do montażu nawierzchniowego lub podwieszanego w zastosowaniach oświetlenia głównego, z wykorzystaniem dwóch równoległych taśm LED. Podwyższone ścianki boczne zapewniają jednolite światło bez widocznych diod, tworząc naturalny, miękki efekt oświetleniowy.





Sposoby montażu



RAI




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1791-10	10-1795-10	10-1794-10	10-1790-10
2,02 m	10-1791-20	10-1795-20	10-1794-20	10-1790-20
3,0 m	10-1791-30	10-1795-30	10-1794-30	10-1790-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 × 10			

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MLECZNY	MROŻONY
COMPACT		
		
1 m PC: 11-3500-10	1 m PC: 11-3501-10	1 m PC: 11-3502-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

2 w 1			BEZ OTWORU	Z OTWOREM
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	SREBRNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
				
			ALU 12-1985-11	ALU 12-1985-10
		ABS lacq. 12-1935-01		
ABS 12-1931-01	ABS 12-1932-01	ABS 12-1934-01		

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
RAI METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY			
	13-1101-02	13-1142-02	14-2028-88
ZAWIESIA			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			ZAWIAS
	14-7067-00	14-7067-02	 14-6045-00



www.lumines.com

