


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

System LED


SFERO

Karta produktu

Okrągły profil LED z poliwęglanu, zapewniający równomierny rozsył światła 360° oraz estetyczne, jednolite linie świetlne. Przeznaczony do montażu podwieszanego w układzie pionowym lub poziomym oraz do montażu nawierzchniowego, z możliwością zastosowania konfiguracji mieszanej: podwieszanej i ściennej.





Sposoby montażu





SFERO

Profile LED PC




Długość (mm): 1000, 2000, 3000

	OPAL	OPAL + SFERO FLEX 2700 K	OPAL + SFERO FLEX 4000 K
Kolory profili			
1 m	11-3631-10	26-0000-86	26-0000-89
2 m	11-3631-20	26-0000-87	26-0000-90
3 m	11-3631-30	26-0000-88	26-0000-91

Źródło światła

2700 K	4000 K
SFERO FLEX	
	
5 m: 18-2001-27	5 m: 18-2001-40

Zaślepki (aluminium)

MS1			
Z OTWOREM (ALUMINIUM)		BEZ OTWORU (ALUMINIUM)	
CZARNY	SREBRNY	CZARNY	SREBRNY
			
12-2362-10	12-2325-10	12-2362-11	12-2325-11
MS2			
Z OTWOREM (ALUMINIUM)		BEZ OTWORU (ALUMINIUM)	
CZARNY	SREBRNY	CZARNY	SREBRNY
			
12-2382-10	12-2385-10	12-2382-11	12-2385-11
MS3 (ALUMINIUM)			
CZARNY	SREBRNY		
			
14-2029-31	14-2029-32		

Akcesoria

SFERO MS2 METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY		ODCIĄŻKA METALOWA M10X14 MM		ZAWIESIA	
CZARNY	SREBRNY	SREBRNY	CZARNY	CZARNY	SREBRNY
					
14-2029-24	14-2029-23	14-2029-37	14-2028-97	14-2029-34	14-2029-33



www.lumines.com

